



- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - VUELO CANASTA
- 3.1 - PLETINA AMARRE VUELO MONOPOSTE
- 4 - MONOPOSTE
- 5 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7
 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 122 X 92 X 10 CM; PESO 28 KG
 2 BULTOS (VUELO) 98 X 26 X 23 CM; PESO 19 KG BULTO
 2 BULTOS (POSTE) 300 X 32 X 22 CM; PESO 33 KG BULTO
 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X9 X 6 CM; 9,5 KG
 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.



COMPROBAR QUE TODAS LAS FIJACIONES Y/O
CONTRAPESOS ESTÁN COMPLETAMENTE
AJUSTADOS ANTES DE USARLAS.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES PERIODICAMENTE

NO SUBIRSE A LA CANASTA Y
NO COLGARSE DEL ARO

ESTA CANASTA HA SIDO FABRICADA POR



Los artículos suministrados por Sports Equipa están diseñados y fabricados conforme a la normativa vigente. Responden a los más altos estándares de calidad en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

FICHA TÉCNICA

CANASTA MINIBASKET MONOTUBO FIJA



CARACTERÍSTICAS

Canastas diseñadas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior.

Vuelo canastas: 1 mts. (posibilidad de 1,65 mts).

Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero como en la base de anclaje, incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias.

SECCIONES

Monoposte y vuelo: 100 x 100 x 3 mm

Tirantes: 25-30 mm



Detalle de tuercas de nivelación y tirantes de estabilización

COLOR

Color estándar blanco y posible disponibilidad en negro. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.

Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).